



Ledge – ljus som svävar i rummet

“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklat med morgondagens teknik. Edge-lit-teknologin ger en homogent lysande armatur, som med hjälp av optiken ger en väl avbländad lösning. Den diskreta designen lämnar ett intryck som förstärker sin miljö utan att ta övertaget.

Beskrivning

Pendlad interiörarmatur för LED med Edge-lit-teknik. Clear-versionen är helt transparent när den är släckt och när den tänds tycks den försvinna i rummet. Ledge finns med olika ljusfördelning av det indirekta och direkta ljuset. Ledge Clear med 40/60% upp/ned ljus (ID46). Ledge Opal med 60/40% upp/ned ljus (ID64). Wireupphänget utgör matningen till armaturen, PowerOverWire. Inga synliga kablar ger en diskret och snygg installation.

Armatursidorna är i extruderad aluminium och ändstyckena i kompositmaterial. Optiken är i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstommen och kontrollmodulen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL 9016.

Användningsområden

Kontor, mötesrum, butiker, skolor, hemmiljö

Ljuskälla

	Opal	Opal	Clear	Clear
Färgtemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Armatureffekt	62W	62W	62W	62W
Ljusflöde armatur	5734 lm	5955 lm	6002 lm	6230 lm
Ljusutbyte armatur	93 lm/W	96 lm/W	97 lm/W	101 lm/W
Färgåtergivningindex Ra	>80	>80	>80	>80
UGR	<19	<19	<19	<19
Färgtolerans MacAdam	3	3	3	3
Förväntad livslängd L70	50 000 t	50 000 t	50 000 t	50 000 t

Montage

Pendlas i färdigmonterat wireupphäng. Höjden regleras med snabbjusteringen nere vid armaturen. Kontrollmodulen läggs direkt in i T-profil i bärverket eller monteras direkt dikt tak.

Anslutning


Armaturen levereras med 2,5m kabel med jordad stickpropp. DALI-version levereras med 2,5m 5-ledad kabel med fri ände.

Förkoppling


Alla driv-komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk (HF) driver för on/off versionen eller digital DALI driver för den dimbara versionen, även förberedd med touch-dim & corridor function.




Armatur




Kontrollmodul




Kontrollmodul med alla drivkomponenter.




Ändstycket har en tidlös design med spännande ljuseffekter.



Ledge takadapter tillåter placering av Ledge i taket precis som man vil.



Ledge clear ID 46



Ledge opal ID 64

Nummer	Typ	Optic	Färg	Ljuskälla	Styrning	Vikt (kg)
7012834	Ledge - pendlad ID64	Opal	Hvit	LED 62W 830		4,8 kg
7012835	Ledge - pendlad ID64	Opal	Hvit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
7012836	Ledge - pendlad ID64	Opal	Hvit	LED 62W 840		4,8 kg
7012837	Ledge - pendlad ID64	Opal	Hvit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
7012838	Ledge - pendlad ID46	Clear	Hvit	LED 62W 830		4,8 kg
7012839	Ledge - pendlad ID46	Clear	Hvit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
7012840	Ledge - pendlad ID46	Clear	Hvit	LED 62W 840		4,8 kg
7012842	Ledge - pendlad ID46	Clear	Hvit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
119312	Ledge takadapter		Se montasje			