




Ledge – ljus som svävar i rummet

“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklat med morgondagens teknik. Edge-lit-teknologin ger en homogent lysande armatur, som med hjälp av optiken ger en väl avbländad lösning. Den diskreta designen lämnar ett intryck som förstärker sin miljö utan att ta övertaget.



Armatur



Kontrollmodul



Beskrivning

Pendlad interiörarmatur för LED med Edge-lit-teknik. Clear-versionen är helt transparent när den är släckt och när den tänds tycks den försvinna i rummet. Ledge finns med olika ljusfördelning av det indirekta och direkta ljuset. Ledge Clear med 40/60% upp/ned ljus (ID46). Ledge Opal med 60/40% upp/ned ljus (ID64). Wireupphänget utgör matningen till armaturen, PowerOverWire. Inga synliga kablar ger en diskret och snygg installation.

Armatursidorna är i extruderad aluminium och ändstyckena i kompositmaterial. Optiken är i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstommen och kontrollmodulen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL9016.

Användningsområden

Kontor, mötesrum, butiker, skolor, hemmiljö

Montage


Pendlas i färdigmonterat wireupphäng. Höjden regleras med snabbjusteringen nere vid armaturen. Kontrollmodulen läggs direkt in i T-profil i bärverket eller monteras direkt dikt tak.

Anslutning

Armaturen levereras med 2,5m kabel med jordad stickpropp. DALI-version levereras med 2,5m 5-ledad kabel med fri ände.

Förkoppling

Alla driv-komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk (HF) driver för on/off versionen eller digital DALI driver för den dimbara versionen, även förberedd med touch-dim & corridor function.



Ändstycken har en tidlös design med spännande ljuseffekter.



Ledge takadapter tillåter placering av Ledge i taket precis som man vil.

Monterad & klar produkt hos kund från Midcraft 2 740 kr + moms.

Kontakta oss redan idag för mer info.